

OSMOZĂ INVERSĂ

400 - 500 LITRI / ORĂ

MODEL 2M440B

Sistem profesional de osmoză inversă destinat aplicațiilor industriale cu debit mare, proiectat pentru performanță ridicată, fiabilitate și funcționare continuă.



AVANTAJE



SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificație	Valoare
Debit apă	400-500 L/h
Capacitate	12-14 m ³ /zi
Membrane	2 buc
Tip membrană	4" x 40"
Alimentare electrică	230 V / 50 Hz / 3 A
Ø Intrare	¾"
Ø Permeat	½"
Ø Drenaj / concentrat	½"

COMPONENTE PRINCIPALE

- Cadru metalic
- Întrerupător general Pornire/Oprire
- Tablou de comandă cu microprocesor și diagramă sinoptică
- Analizor digital de conductivitate + senzor
- Filtru de protecție
- Pompă de înaltă presiune
- Carcase membrane FRP
- 2 membrane 4" x 40"
- Presostat lipsă apă / presiune insuficientă
- Electrovalvă intrare apă alimentare
- Robinet reglare debit și presiune
- Robinet reglare concentrat
- Rotametrul concentrat
- Rotametrul permeat
- Manometrul presiune apă alimentare
- Manometrul presiune membrane
- Senzor nivel apă în rezervor – pornire/oprire stație